



- Legende**
- Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, StL 6/12
 - Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, durchgehend
 - TSE (T3W2)
 - TSE (H1W4)
 - Mittelstreifen/Provisorien im Bau
 - Mittelstreifen/bereit in Betrieb
 - Querspannung: durch Leitbaken Abstand 5 m Verschiebungsmaß 1:20
 - Längsspannung: durch Leitbaken Abstand 18 m
 - Verschiebung: durch Leitbaken Abstand 9 m Verschiebungsmaß 1:20 Wärmeleuchte auf jeder Leitbake
 - Verschiebung: 1:20 links
 - Weil der Abstand zwischen dem Ende der Verschiebung am Beginn der Arbeitsstelle und dem Beginn der Verschiebung am Ende der Arbeitsstelle weniger als 400 m beträgt: Fahrbremsbegrenzung statt Leitlinie
 - Warnleuchte gem. Rn. 1 VwV-SVO zu Z.205
 - Blockung b=0,30 m, StL 3/3
 - Blockung b=0,30 m, StL 1,5/1,5
 - m. APD
 - Y-Element TSE

zur Ausschreibung

Planungsphase: 2022/2019

Gezeichnet: 15.07.22

Geprüft: 15.07.22

Freigegeben: 15.07.22

Projekt-Nr.: ...

Die Autobahn
Niederlassung Südwest
Autobahn Heidelberg

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes

BAB A6 BW 6017-521 AS Schwetzingen - Hockenheim

VP 2 Bau Grünstreifen A6 FR MA_WA

Aufgestellt am: ...

Geprüft am: ...

Genehmigt am: ...